

ENERGY OF THE FUTURE



Park Platin Konakları
Alacaatlı Mahallesi, 4844. Cadde D:28/4,
06810 Çankaya/ANKARA



0 (312) 503 81 11



info@bkmglobal.org



www.bkmglobal.org

Özellikler / Properties

OKSİJEN TÜPLERİ / OXYGEN CYLINDERS

Ürün Modeli Product Model	OKSİJEN / OXYGEN				
Hacim Volume	2 L	5 L	10 L	40 L	50 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈3 KG	≈6,5 KG	≈11 KG	≈45 KG	≈54 KG
Çap Diameter	104 mm	137 mm	137 mm	232 mm	232 mm
Yükseklik Height	≈32 cm	≈45 cm	≈97 cm	≈118 cm	≈145 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	230 BAR	230 BAR	230 BAR	230 BAR	230 BAR
Test Basıncı Test Pressure	345 BAR	345 BAR	345 BAR	345 BAR	345 BAR
Standart Standard	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1
TPED TPED	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified
π (Pi) π (Pi)	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified
Materyal Material	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4
Üretim Tipi Production Type	Çelik Boru / Steel Pipe				
Kalınlık Thickness	2,45 mm (min)	3,3 mm (min)	3,3 mm (min)	5,8 mm (min)	5,8 mm (min)
Renk Colour	Mavi / Blue				
Boyun Vidası	25E/14 Diş 25E/14 Thread				
Vana Valve	Talebe Göre / Due to demand				

Özellikler / Properties

ARGON TÜPLERİ / ARGON CYLINDERS

Ürün Modeli Product Model	ARGON / ARGON				
Hacim Volume	2 L	5 L	10 L	40 L	50 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈3 KG	≈6,5 KG	≈11 KG	≈45 KG	≈54 KG
Çap Diameter	104 mm	137 mm	137 mm	232 mm	232 mm
Yükseklik Height	≈32 cm	≈45 cm	≈97 cm	≈118 cm	≈145 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	230 BAR	230 BAR	230 BAR	230 BAR	230 BAR
Test Basıncı Test Pressure	345 BAR	345 BAR	345 BAR	345 BAR	345 BAR
Standart Standard	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1
TPED TPED	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified
π (Pi) π (Pi)	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified
Materyal Material	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4
Üretim Tipi Production Type	Çelik Boru / Steel Pipe				
Kalınlık Thickness	2,45 mm (min)	3,3 mm (min)	3,3 mm (min)	5,8 mm (min)	5,8 mm (min)
Renk Colour	Açık Mavi / Light Blue				
Boyun Vidası	25E/14 Diş 25E/14 Thread				
Vana Valve	Talebe Göre / Due to demand				

AZOT TÜPLERİ / NITROGEN CYLINDERS

Özellikler / Properties

AZOT TÜPLERİ / NITROGEN CYLINDERS

Ürün Modeli Product Model	AZOT / NITROGEN				
Hacim Volume	2 L	5 L	10 L	40 L	50 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈3 KG	≈6,5 KG	≈11 KG	≈45 KG	≈54 KG
Çap Diameter	104 mm	137 mm	137 mm	232 mm	232 mm
Yükseklik Height	≈32 cm	≈45 cm	≈97 cm	≈118 cm	≈145 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	230 BAR	230 BAR	230 BAR	230 BAR	230 BAR
Test Basıncı Test Pressure	345 BAR	345 BAR	345 BAR	345 BAR	345 BAR
Standart Standard	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1
TPED TPED	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified
π (Pi) π (Pi)	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified	Var Certified
Materyal Material	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4
Üretim Tipi Production Type	Çelik Boru / Steel Pipe				
Kalınlık Thickness	2,45 mm (min)	3,3 mm (min)	3,3 mm (min)	5,8 mm (min)	5,8 mm (min)
Renk Colour	Yeşil / Green				
Boyun Vidası	25E/14 Diş 25E/14 Thread				
Vana Valve	Talebe Göre / Due to demand				

CO₂ TÜPLERİ / CO₂ CYLINDERS

Özellikler / Properties

CO₂ TÜPLERİ / CO₂ CYLINDERS

Ürün Modeli Product Model	CO ₂	
Hacim Volume	40 L	50 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈45 KG	≈54 KG
Çap Diameter	232 mm	232 mm
Yükseklik Height	≈118 cm	≈145 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	230 BAR	230 BAR
Test Basıncı Test Pressure	345 BAR	345 BAR
Standart Standard	ISO 9809-1	ISO 9809-1
TPED TPED	Var Certified	Var Certified
π (Pi) π (Pi)	Var Certified	Var Certified
Materyal Material	34Cr Mo4	34Cr Mo4
Üretim Tipi Production Type	Çelik Boru / Steel Pipe	
Kalınlık Thickness	5,8 mm (min)	5,8 mm (min)
Renk Colour	Gri / Grey	
Boyun Vidası	25E/14 Diş 25E/14 Thread	
Vana Valve	Talebe Göre / Due to demand	



Özellikler / Properties

HİDROJEN TÜPLERİ
HYDROGEN CYLINDERS

Ürün Modeli Product Model	Hidrojen / Hydrogen	
Hacim Volume	40 L	50 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈45 KG	≈54 KG
Çap Diameter	232 mm	232 mm
Yükseklik Height	≈118 cm	≈145 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	230 BAR	230 BAR
Test Basıncı Test Pressure	345 BAR	345 BAR
Standart Standard	ISO 9809-1	ISO 9809-1
TPED TPED	Var Certified	Var Certified
π (Pi) π (Pi)	Var Certified	Var Certified
Materyal Material	34Cr Mo4	34Cr Mo4
Üretim Tipi Production Type	Çelik Boru / Steel Pipe	
Kalınlık Thickness	5,8 mm (min)	5,8 mm (min)
Renk Colour	Kırmızı / Red	
Boyun Vidası Neck Thread	25E/14 Diş 25E/14 Thread	
Vana Valve	Talebe Göre / Due to demand	



Özellikler / Properties

NARKOZ TÜPLERİ / NARCOSIS CYLINDERS

Ürün Modeli Product Model	Narkoz / Narcosis		
Hacim Volume	10 L	40 L	50 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈11 KG	≈45 KG	≈54 KG
Çap Diameter	137 mm	232 mm	232 mm
Yükseklik Height	≈97 cm	≈118 cm	≈145 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	230 BAR	230 BAR	230 BAR
Test Basıncı Test Pressure	345 BAR	345 BAR	345 BAR
Standart Standard	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1
TPED TPED	Var Certified	Var Certified	Var Certified
π (Pi) π (Pi)	Var Certified	Var Certified	Var Certified
Materyal Material	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4
Üretim Tipi Production Type	Çelik Boru / Steel Pipe		
Kalınlık Thickness	3,3 mm (min)	5,8 mm (min)	5,8 mm (min)
Renk Colour	Gri / Grey		
Boyun Vidası Neck Thread	25E/14 Diş 25E/14 Thread		
Vana Valve	Talebe Göre / Due to demand		



HELYUM TÜPLERİ / HELIUM CYLINDERS

Özellikler / Properties	HELYUM TÜPLERİ / HELIUM CYLINDERS		
Ürün Modeli Product Model	Helyum / Helium		
Hacim Volume	10 L	40 L	50 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈11 KG	≈45 KG	≈54 KG
Çap Diameter	137 mm	232 mm	232 mm
Yükseklik Height	≈97 cm	≈118 cm	≈145 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	230 BAR	230 BAR	230 BAR
Test Basıncı Test Pressure	345 BAR	345 BAR	345 BAR
Standart Standard	ISO 9809-1	ISO 9809-1	ISO 9809-1
TPED TPED	Var Certified	Var Certified	Var Certified
π (Pi) π (Pi)	Var Certified	Var Certified	Var Certified
Materyal Material	34Cr Mo4	34Cr Mo4	34Cr Mo4
Üretim Tipi Production Type	Çelik Boru / Steel Pipe		
Kalınlık Thickness	3,3 mm (min)	5,8 mm (min)	5,8 mm (min)
Renk Colour	Gri / Grey		
Boyun Vidası	25E/14 Diş 25E/14 Thread		
Vana Valve	Talebe Göre / Due to demand		



KARIŞIM TÜPLERİ / GAS MIXTURE CYLINDERS

Özellikler / Properties	KARIŞIM TÜPLERİ GAS MIXTURE CYLINDERS	
Ürün Modeli Product Model	Karışım / Gas Mixture	
Hacim Volume	40 L	50 L
Ağırlık (Boş) Weight of Cylinder	≈45 KG	≈54 KG
Çap Diameter	232 mm	232 mm
Yükseklik Height	≈118 cm	≈145 cm
Çalışma Basıncı Working Pressure	230 BAR	230 BAR
Test Basıncı Test Pressure	345 BAR	345 BAR
Standart Standard	ISO 9809-1	ISO 9809-1
TPED TPED	Var Certified	Var Certified
π (Pi) π (Pi)	Var Certified	Var Certified
Materyal Material	34Cr Mo4	34Cr Mo4
Üretim Tipi Production Type	Çelik Boru / Steel Pipe	
Kalınlık Thickness	5,8 mm (min)	5,8 mm (min)
Renk Colour	Mavi / Blue	
Boyun Vidası	25E/14 Diş 25E/14 Thread	
Vana Valve	Talebe Göre / Due to demand	



Özellikler / Properties

ASETİLEN TÜPLERİ
ACETYLENE CYLINDERSÜrün Modeli
Product Model

Asetilen / Acetylene

Hacim
Volume

40 L

60 L

Gaz Kapasitesi
Gas Capacity

6.8 KG

10 KG

Total Ağırlık
Total Weight

60 KG (±2)

80 KG (±2)

Çap
Diameter

260 mm

310 mm

Yükseklik
Height

≈104 cm

≈110 cm

Çalışma Basıncı
Working Pressure

17 BAR

17 BAR

Test Basıncı
Test Pressure

60 BAR

60 BAR

Standart
Standard

ISO 13322-1

ISO 13322-1

Kalınlık
Thickness

4 mm (min)

4 mm (min)

Boyun Vidası

W 31.3

W 31.3



Özellikler / Properties	RAL 5002	RAL 7000	RAL 6029	RAL 5012
Ürün Modeli Product Model	Oksijen Oxygen	Karbondiyoksit Carbon dioxide	Azot Nitrogen	Argon Argon
Hacim Volume	600 L	600 L	600 L	600 L
Kapasite Capacity	≈144 m ³	≈450 KG	≈126 m ³	≈144 m ³
Bundle Ağırlığı (Boş) Weight of Bundle	≈820 KG	≈820 KG	≈820 KG	≈820 KG
Ölçüler Dimensions	83 x 110 x 200 cm			
Çalışma Basıncı Working Pressure	230 BAR	230 BAR	230 BAR	230 BAR
Test Basıncı Test Pressure	345 BAR	345 BAR	345 BAR	345 BAR
Standart Standard	ISO 10961	ISO 10961	ISO 10961	ISO 10961
Renk Colour	Mavi Blue	Gri Grey	Yeşil Green	Açık Mavi Light Blue

12 x 50 L
230 BAR



Özellikler / Properties

	RAL 5002	RAL 7000	RAL 6029	RAL 5012
Ürün Modeli Product Model	Oksijen Oxygen	Karbondiyoksit Carbon dioxide	Azot Nitrogen	Argon Argon
Hacim Volume	600 L	600 L	600 L	600 L
Kapasite Capacity	≈156 m ³	≈450 KG	≈137 m ³	≈157 m ³
Bundle Ağırlığı (Boş) Weight of Bundle	≈650 KG	≈650 KG	≈650 KG	≈650 KG
Ölçüler Dimensions	84 x 84 x 210 cm			
Çalışma Basıncı Working Pressure	250 BAR	250 BAR	250 BAR	250 BAR
Test Basıncı Test Pressure	375 BAR	375 BAR	375 BAR	375 BAR
Standart Standard	ISO 10961	ISO 10961	ISO 10961	ISO 10961
Renk Colour	Mavi Blue	Gri Grey	Yeşil Green	Açık Mavi Light Blue

4 x 150 L

250 BAR

Large Body



Özellikler / Properties	RAL 5002	RAL 7000	RAL 6029	RAL 5012
Ürün Modeli Product Model	Oksijen Oxygen	Karbondioksit Carbon dioxide	Azot Nitrogen	Argon Argon
Hacim Volume	900 L	900 L	900 L	900 L
Kapasite Capacity	≈234 m ³	≈675 KG	≈205 m ³	≈236 m ³
Bundle Ağırlığı (Boş) Weight of Bundle	≈980 KG	≈980 KG	≈980 KG	≈980 KG
Ölçüler Dimensions	84 x 120 x 210 cm			
Çalışma Basıncı Working Pressure	250 BAR	250 BAR	250 BAR	250 BAR
Test Basıncı Test Pressure	375 BAR	375 BAR	375 BAR	375 BAR
Standart Standard	ISO 10961	ISO 10961	ISO 10961	ISO 10961
Renk Colour	Mavi Blue	Gri Grey	Yeşil Green	Açık Mavi Light Blue

6 x 150 L
250 BAR
Large Body



Özellikler / Properties

	RAL 5002	RAL 7000	RAL 6029	RAL 5012
Ürün Modeli Product Model	Oksijen Oxygen	Karbondiyoksit Carbon dioxide	Azot Nitrogen	Argon Argon
Hacim Volume	1350 L	1350 L	1350 L	1350 L
Kapasite Capacity	≈351 m ³	≈1012 KG	≈308 m ³	≈354 m ³
Bundle Ağırlığı (Boş) Weight of Bundle	≈1480 KG	≈1480 KG	≈1480 KG	≈1480 KG
Ölçüler Dimensions	121 x 121 x 210 cm			
Çalışma Basıncı Working Pressure	250 BAR	250 BAR	250 BAR	250 BAR
Test Basıncı Test Pressure	375 BAR	375 BAR	375 BAR	375 BAR
Standart Standard	ISO 10961	ISO 10961	ISO 10961	ISO 10961
Renk Colour	Mavi Blue	Gri Grey	Yeşil Green	Açık Mavi Light Blue

9 x 150 L
250 BAR
 Large Body





Park Platin Konakları
Alacaatlı Mahallesi, 4844. Cadde D:28/4,
06810 Çankaya/ANKARA



0 (312) 503 81 11



info@bkmglobal.org



www.bkmglobal.org



Support recycling to be on the
side from natural and green.